

Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2020/878

Verze: 5.0
Datum vydání: 15.10.2013
Datum revize: 1.7.2026
Nahrazuje verzi 4.0 ze dne: 1.1.2023

DŘEVNÝ TÉR

*ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI

1.1 Identifikátor výrobku:

Chemický název	Smola, dřevo
CAS č.:	91722-33-7
ES číslo:	294-436-0
Indexové číslo:	není
Reg. číslo	01-2119999006-29

1.1.1 Obchodní název

DŘEVNÝ TÉR

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Používá se jako ochranný nátěr na dřevo

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Cesta Dřeva s.r.o.
Lhůta 3
Libice nad Doubravou 583 01
+420 723 689 824
www.cestadreva.cz

1.3.1 Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list

irena.janska@cestadreva.cz

1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2,
telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)

*ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky:

2.1.1 Klasifikace v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412

Plné znění „H-vět“ a význam zkratk uveden v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu

2.1.2 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Nejsou známy

2.1.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.

2.1.4 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

2.2 Prvky označení

2.2.1 Označení v souladu s nařízením č. (ES) č. 1272/2008



VAROVÁNÍ

Smola, dřevo, ES 294-436-0

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2020/878

Verze: 5.0
Datum vydání: 15.10.2013
Datum revize: 1.7.2026
Nahrazuje verzi 4.0 ze dne: 1.1.2023

DŘEVNÝ TÉR

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad jako nebezpečný odpad

Kat./subkat. A/e: Lim. VOC: 400 g/l; Max. VOC ve výrobku připraveném k použití: < 300 g/l; Hustota: 0,95-1,2 g/cm³

2.3 Další nebezpečnost

Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU 1907/2006.

2.4 Další informace

Žádné

*ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Látky

Nebezpečné látky:	Indexové č. Č. EINECS. CAS č. Registrační číslo	Obsah (%hm.)	Klasifikace dle (ES) č. 1272/2008
Smola, dřevo*	- 294-436-0 91722-33-7 01-2119999006-29	100	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412

*Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály - UVCB.

Plné znění H vět a význam zkratk klasifikací dle ES 1272/2008 je uvedeno v Oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu

*ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

4.1.1 Všeobecné pokyny

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci:

Postižený nedýchá - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

Zástava srdce - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce

Bezvědomí - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku

4.1.2 V případě nadýchání:

Okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.

4.1.3 V případě zasažení očí:

Okamžitě vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně 15 minut. Pokud dráždění neustává, vyhledejte lékaře.

4.1.4 V případě zasažení kůže:

Postižené místa na kůži omyjte mýdlem a opláchněte velkým množstvím vlažné vody.

4.1.5 V případě požití:

Důkladně vypláchnout ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pokud postižený zvrací samovolně, dbejte, aby nedošlo

ke vdechnutí zvratků. Pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety). Aktivní uhlí podávejte rozpuštěné v malém množství vody. Vyhledejte lékařské ošetření

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí

Bolest hlavy. Závrať.

Při styku s kůží

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Při zasažení očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Při požití

Podráždění, nevolnost.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Následné pozorování z hlediska případného výskytu pneumonie a plicního edému.

Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2020/878

Verze: 5.0
Datum vydání: 15.10.2013
Datum revize: 1.7.2026
Nahrazuje verzi 4.0 ze dne: 1.1.2023

DŘEVNÝ TÉR

Může být příčinou senzibilizace při styku s kůží.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

- 5.1 Hasiva**
- 5.1.1 Vhodná hasiva:**
oxid uhličitý, pěna, hasicí prášek, alkoholu odolná pěna
- 5.1.2 Nevhodná hasiva**
proud vody
- 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:**
Nejedná se o hořlavinu
- 5.3 Pokyny pro hasiče:**
Ochranné prostředky pro hasiče: ochranný oblek proti sálavému teplu, dýchací přístroj s uzavřeným okruhem.
- 5.4 Další údaje:**
Nejsou k dispozici

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉM ÚNIKU

- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**
Použít ochranné prostředky. Ruce si myjte mýdlem a vodou.
- 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**
Při práci a po jejím skončení, je až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouřit.
- 6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze**
Speciální pokyny – žádné. Viz 6.1.1
- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**
Zabránit úniku do kanalizace
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**
Shromáždit do vhodných označených, nepropustných obalů a podle okolností buď znovu použít nebo předat do zařízení pro odstranění odpadu. Nevyčerpatelné zbytky a malá uniklá množství posypat absorpční látkou (VAPEX, suchý písek, křemelina), sebrat i se zeminou a vše spolu se znehodnoceným produktem odstranit jako nebezpečný odpad
- 6.3 Odkaz na jiné oddíly**
Dále viz Oddíly 7, 8 a 13

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Zajistěte dobré větrání pracoviště. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8).
Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu:
Izolujte od silných oxidačních činidel, zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). Zamezte vzniku aerosolů. Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům. Dodržujte veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů vznícení).
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Skladujte z dosahu: přímého slunečního záření.
Pokyny ke společnému skladování:
Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, silných oxidačních činidel, zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy).
- 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití**
Údaje nejsou k dispozici

Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2020/878

Verze: 5.0
Datum vydání: 15.10.2013
Datum revize: 1.7.2026
Nahrazuje verzi 4.0 ze dne: 1.1.2023

DŘEVNÝ TÉR

*ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Přípravek neobsahuje látky, pro něž jsou stanoveny (NV361/2007Sb., v platném znění) následující koncentrační limity v pracovním prostředí (nejvyšší přípustný expoziční limit=PEL; nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P).

Chemický název	Číslo CAS	PEL (mg/m ³)	NPK-P (mg/m ³)
-			

Jako výchozí informace byly použity seznamy platné v době zpracovávání.

8.1.1 Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL

Smola, dřevo

Pracovníci / spotřebitelé Cesta expozice Hodnota Účinek

Pracovníci Inhalačně 55,7 mg/m³ Chronické účinky systémové

Pracovníci Dermálně 15,8 mg/kg TH/den Chronické účinky systémové

Spotřebitelé Inhalačně 9,82 mg/m³ Chronické účinky systémové

Spotřebitelé Dermálně 5,65 mg/kg TH/den Chronické účinky systémové

Spotřebitelé Orálně 5,65 mg/kg TH/den Chronické účinky systémové

PNEC

Smola, dřevo

Cesta expozice Hodnota

Sladká voda 0,017 mg/l

Voda (občasný únik) 0,17 mg/l

Mořská voda 0,002 mg/l

Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod 2 mg/l

Sladkovodní sedimenty 0,184 mg/kg sušiny sedimentu

Mořská voda 0,018 mg/kg sušiny sedimentu

Půda (zemědělská) 0,027 mg/kg sušiny půdy

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatečné větrání

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Při výběru ochranných pomůcek musí mít uživatel zajištěno, že vyhoví příslušným standardům. Aby nebyla žádná pochybnost, měl by mít uživatel k dispozici dodací list od výrobce. Musí být zajištěno, že správné ochranné pomůcky jsou dosažitelné pro potenciální uživatele.

Předpisy pro osobní ochranné prostředky:

ČSN EN 166, ČSN EN 149, ČSN EN 340, ČSN EN 374-1

8.2.2.1 Obecná hygienická a ochranná opatření:

Zajistit dostatečné větrání, doporučuje se lokální odsávání. Zajistit, aby s látkou pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou látky, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Při práci je třeba dodržovat zásady osobní hygieny a zejména nejíst, nepít a nekouřit. Před konzumací jídla a po skončení práce je třeba umýt pokožku teplou vodou a mýdlem.

8.2.2.2 Ochrana při dýchání

Používejte výrobek pouze při adekvátním větrání.

Při možnosti nadýchání použijte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám a aerosolům.

Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte izolační dýchací přístroj

8.2.2.3 Ochrana rukou

Ochranné rukavice vyhovující EN 374. Potřebné vlastnosti: odolnost proti olejům.

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu. Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic.

Materiál rukavic	Tloušťka	Doba průniku	Třída
Nitril (NBR)	≥ 0,38 mm	>480 min	6
Polyvinylalkohol (PVA)	≥ 0,38 mm	>480 min	6

8.2.2.4 Ochrana očí

Těsné ochranné brýle, pokud je pravděpodobnost rozstříkávání.

8.2.2.5 Ochrana kůže (celého těla):

Pracovní oblek a pracovní obuv dle potřeby

Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2020/878

Verze: 5.0
Datum vydání: 15.10.2013
Datum revize: 1.7.2026
Nahrazuje verzi 4.0 ze dne: 1.1.2023

DŘEVNÝ TĚR

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace.

*ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Kapalina, Viskózní
Barva	tmavě hnědá
Zápach	charakteristický
Prahová hodnota zápachu	Údaje nejsou k dispozici
Bod tání/bod tuhnutí (<i>nevztahuje se na plyny</i>)	<-22 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	150-400°C
Hořlavost (<i>plyny, kapaliny, tuhé látky</i>)	nehořlavá kapalina
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti (<i>nevztahuje se na tuhé látky</i>)	Údaje nejsou k dispozici
Bod vzplanutí (<i>nevztahuje se na plyny, aerosoly a tuhé látky</i>)	90 °C
Teplota samovznícení	nestanoveno
Teplota rozkladu	nestanoveno
pH	5 (neředěno)
Kinematická viskozita (<i>kapaliny</i>)	nestanoveno
Rozpustnost	Nemísitelný s vodou Rozpustný v organických rozpouštědlech
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	nestanoveno
Tlak páry	nestanoveno
Hustota a/nebo relativní hustota (<i>kapaliny a tuhé látky</i>)	1,03 g/cm ³ při 20 °C
Relativní hustota páry (<i>plyny a kapaliny</i>)	Údaje nejsou k dispozici
Charakteristiky částic (<i>tuhé látky</i>)	Netýká se
Rychlost odpařování	Údaje nejsou k dispozici
Výbušné vlastnosti	nevýbušný
Oxidační vlastnosti	Produkt nemá oxidační vlastnosti

9.2 Další informace

Dynamická viskozita 100-400 cP

*ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Při předepsaném skladování, manipulaci a použití stabilní, nedochází k nebezpečným reakcím

10.2 Chemická stabilita

Při předepsaném skladování, manipulaci a použití stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Možnost samovznícení autooxidací hadrů nasáklých produktem.
Polymeraci lze katalyzovat prostřednictvím: vysoké teploty > 180 °C.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vyhnete se těmto podmínkám: vysoké teploty, sluneční záření. Izolujte od zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy).

10.5 Neslučitelné materiály

Zabraňte styku s: oxidačními činidly, redukčními činidly.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při požáru dochází k rozkladu a mohou se uvolňovat nebezpečné produkty – oxidy uhlíku.

*ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

11.1.1 Látky

a) akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

b) žíravost/dráždivost pro kůži;

Dráždí kůži.

c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2020/878

Verze: 5.0
Datum vydání: 15.10.2013
Datum revize: 1.7.2026
Nahrazuje verzi 4.0 ze dne: 1.1.2023

DŘEVNÝ TÉR

- d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže; Může vyvolat alergickou kožní reakci
e) mutagenita v zárodečných buňkách; údaje nejsou k dispozici
f) karcinogenita; údaje nejsou k dispozici
g) toxicita pro reprodukci; údaje nejsou k dispozici
h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
j) nebezpečnost při vdechnutí. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- 11.2 Informace o další nebezpečnosti**
Pokud je nám známo neobsahuje látky identifikované jako endokrinní disruptory

*ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

- 12.1 Toxicita**
Produkt je klasifikován jako škodlivý pro vodní organismy.
Akutní toxicita
Smola, dřevo
LC₅₀ (OECD) 203 31 mg/l 96 hodin Ryby (*Oncorhynchus mykiss*), zdroj ECHA
EC₅₀ (OECD) 202 28 mg/l 48 hodin Dafnie (*Daphnia magna*), zdroj ECHA
EC₅₀ (OECD) 201 17 mg/l 72 hodin Řasy (*Desmodesmus subspicatus*), zdroj ECHA
- 12.2 Perzistence a rozložitelnost**
Biologická odbouratelnost
OECD 301B 47 % 28 dní Nesnadno biologicky odbouratelný
- 12.3 Bioakumulační potenciál**
Bioakumulace v organismech je nepravděpodobná
- 12.4 Mobilita**
data nejsou k dispozici
- 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.
- 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**
Pokud je nám známo neobsahuje látky identifikované jako endokrinní disruptory
- 12.7 Jiné nepříznivé účinky**
Při normálním použití není známo nebo nelze očekávat ohrožení životního prostředí. Zamezte nekontrolovatelnému úniku produktu do složek životního prostředí.

ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

- 13.1 Metody nakládání s odpady**
S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nemísit s komunálním odpadem.
- 13.1.1 Možné riziko při odstraňování**
Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu, nutno likvidovat jako samotný výrobek.
- 13.1.2 Způsob odstraňování látky**
Doporučený způsob zneškodnění ve spalovně nebezpečného odpadu

ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

- | | | |
|------|--|---------------------|
| 14.1 | UN číslo nebo ID číslo | Nepodléhá předpisům |
| 14.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | Netýká se |
| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | Netýká se |
| 14.4 | Obalová skupina | Netýká se |
| 14.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí | Netýká se |
| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Netýká se |
| 14.7 | Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO | Netýká se |

Bezpečnostní list

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 2020/878

Verze: 5.0
Datum vydání: 15.10.2013
Datum revize: 1.7.2026
Nahrazuje verzi 4.0 ze dne: 1.1.2023

DŘEVNÝ TĚR

ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPISECH

- 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích v platném znění
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy;
Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění a ve znění souvisejících předpisů
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy,
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související předpisy,
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláška MV č. 246/2001Sb.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR)
- 15.2 Informace dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší**
Kategorie výrobku: A, Subkategorie e) vnitřní/venkovní laky a mořidla
Maximální povolený obsah těkavých organických látek (VOC) 400 g/l (příloha č. 5 část II vyhlášky)
Kat./subkat. A/e
Lim. VOC: 400 g/l
Max. VOC ve výrobku: < 300 g/l
Hustota: 1,03 g/cm³
- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**
nebylo dosud provedeno

*ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE

- 16.1 Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka**
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle poznatků našich a našich dodavatelů, s využitím výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusejí být zcela vyčerpávající a nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nejsou jakostní specifikací výrobku.
- 16.2 Pokyny pro školení**
Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami a směsmi
- 16.3 Doporučená omezení použití**
Nejsou známa
- 16.4 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu**
Odborné databáze a další předpisy související s chemickou legislativou. Bezpečnostní list dodavatele.
- 16.5 Plná znění H vět a význam zkratk klasifikací dle Nařízení EU 1272/2008**
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Skin Irrit. Dráždivost pro kůži
Eye Irrit. Dráždivost pro oči
Skin Sens. Senzibilizace kůže
Aquatic Chronic 3 – Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobé účinky, kategorie 3
- 16.6 Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu**
Kompletní přepracování. Změny v oddílech označených „*“
Zpracovatel bezpečnostního listu pro dodavatele Cesta Dřeva s.r.o.: Ing. Martina Šrámková,
martina_sramkova@volny.cz